

PAUTAS DE INSTALACIÓN, INSTRUCCIONES Y GARANTÍA DEL SUJETADOR ROCKSTEADY® CLIP

LEA CUIDADOSAMENTE TODAS ESTAS PAUTAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE USAR.

EL USO SEGURO DEL ROCKSTEADY® CLIP Y AQUEL PARA EL QUE ESTÁ DISEÑADO COMO SISTEMA ESTABILIZADOR DE PARED DE YESO O TABLAROCA, ES MANTENER DICHA PARED ASEGURADA EN POSICIÓN INCLINADA PARA QUE NO SE PUEDA HALAR HACIA ADELANTE.

ADVERTENCIA. NO USE EL ROCKSTEADY® CLIP SI NO LO HACE DE ACUERDO CON ESTAS PAUTAS DE INSTALACIÓN.

- El RockSteady® Clip está diseñado para estabilizar la pared de yeso o tablaroca cuando se apila contra un marco de madera con un entramado mínimo de 2"x4" o montantes de metal con un calibre de 16, 18 o 20, solamente cuando se haya adjuntado un revestimiento a la pared opuesta. Nunca instale el RockSteady® Clip a entramados de metal de calibre de 25.
- La tablaroca apilada verticalmente siempre se debe colocar a una distancia de cuatro a cinco pulgadas de la pared en la parte inferior de la pila. No hacerlo puede resultar en serios daños o lesiones.
- Coloque un clip a cada 6' pies (1,8 metros) y a no menos de 2 pies (0,61 metro) del tope de la hoja de tablaroca) Las hojas de mas de 12 pies (3,65 metros) requieren 2 clips.
- Asegúrese que el cable quede estirado firmemente mientras aprieta el tornillo precolocado. Asegúrese que el tornillo precolocado quede completamente comprimido/apretado con el cable mordido entre la cabeza del tornillo precolocado y la parte superior del RockSteady® Clip.
- Una vez asegurado con el RockSteady® Clip, de acuerdo con las instrucciones y pautas de instalación, se requiere un mínimo de doscientas cincuenta libras de fuerza de tracción para halar la pila de tablaroca hacia delante. Compañías Independientes de Pruebas has probado nuestro producto y han certificado los resultados. [Los criterios y resultados](#) completos de las pruebas están disponibles en el sitio web de Rocksteady.
- El grosor de la tablaroca debe corresponder al tamaño del clip. Los Clips blancos de Rocksteady® son para usar con tablaroca de ½" (1,27 cm) solamente. Los Clips grises de Rocksteady® son para usar con tablaroca de 5/8" (1,587 cm) solamente.
- El RockSteady® Clip es seguro y está garantizado para una instalación de ojo de tornillo al miembro de la enmarcación y está diseñado para usar para el agotamiento de una pila de tablaroca. Los límites máximos son de 26 hojas para tablaroca de 5/8" y 34 hojas de tablaroca de ½". El uso de cualquier todo otro material, la reutilización y un número de hojas que exceda los límites prescritos queda estrictamente prohibido y anulará todas las garantías.



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Paso # 1

Con el tornillo y el cable a nivel con el borde superior de la tablaroca, a no menos de 1 pulgada (2,5 cm) del borde del entramado.

(ver foto, Paso #1)

Paso # 2

Coloque el Clip RockSteady® sobre la hoja exterior de la pila. La etiqueta de advertencia debe quedar claramente visible. No debe quedar ningún espacio entre el clip y el borde de la tablaroca. Hale el cable firmemente al apretar el tornillo precolocado. El tornillo precolocado debe quedar completamente



comprimido/apretado con el cable pinchado entre el tornillo precolocado y la parte superior del Clip RockSteady®. Después de retirar cada hoja para instalar, reconecte el clip siguiendo el mismo procedimiento hasta agotar la pila. Después de usarlo, deseche el clip apropiadamente

colocándolo en un recipiente para desechos, reciclando según los requisitos locales o déjelo conectado a la parte

interior de la cavidad de la pared. **ADVERTENCIA. EL CLIP ROCKSTEADY® SÓLO SE PODRÁ UTILIZAR EN UNA SOLA PILA DE CARTÓN YESO O TABLAROCA QUE CONTENGA UN MÍNIMO DE 26 HOJAS DE**

5/8" PULGADA DE GROSOR (1,587 CM) O 34 HOJAS DE ½" PULGADA (2,54 CM) DE GROSOR DE TABLAROCA. EL CLIP DEBE DESECHARSE DESPUÉS DE UN SOLO USO Y NO SE DEBE VOLVER A USAR.

GARANTÍA LIMITADA DEL CLIP ROCKSTEADY®

ROCKSTEADY EXPRESAMENTE LE GARANTIZA AL COMPRADOR ORIGINAL QUE EL CLIP ROCKSTEADY® REALIZARÁ LA FUNCIÓN PARA LA QUE ESTÁ DISEÑADO PARA UN SOLO USO, SI SE INSTALA Y SE USA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES. EL ÚNICO REMEDIO QUE TIENE EL COMPRADOR POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA Y LA OBLIGACIÓN DE ROCKSTEADY BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A REPARAR O REEMPLAZAR EL CLIP QUE NO FUNCIONE. ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLAMENTE AL USO QUE EL VENDEDOR HA PREVISTO DE ESTE PRODUCTO Y QUEDA NULA SI SE APLICA MAL, SE USA MAL O SE ABUSA, SI SU USO ES ANORMAL, EN CASOS DE DESASTRES NATURALES, INCENDIOS O INUNDACIONES, O ENSAMBLAJE O REPARACIÓN INCORRECTOS O DAÑOS DE ENVÍO. ESTA GARANTÍA SE HA DE EXTENDER SOLAMENTE DE ROCKSTEADY O DEL DISTRIBUIDOR DE ROCKSTEADY AL PRIMER COMPRADOR DEL CLIP ROCKSTEADY® Y NO ES ASIGNABLE, NI TRANSFERIBLE Y NO HA DE TENER FUERZA NI EFECTO SI LA ALEGA OTRA PERSONA QUE NO SEA EL PRIMER COMPRADOR.

ROCKSTEADY NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, DE MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO VIOLACIÓN, Y AQUELLAS QUE SURJAN DE UN CURSO DE TRANSACCIONES, TRANCURSO DE LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO, O DE USO MERCANTIL. ROCKSTEADY NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS PUNITIVOS IMPREVISTOS O DERIVADOS, INCLUYENDO DAÑOS RELACIONADOS A LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE NEGOCIO O PÉRDIDA DE BUENAS RELACIONES.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O NO PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS, DE MANERA QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS O LAS EXCLUSIONES PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

No se intenciona ni garantiza el CLIP ROCKSTEADY® bajo las siguientes condiciones: Atentados intencionados o maliciosos de desconectar el clip o de extraer la tablaroca de la pared por parte de un individuo o más en el acto de causar daño o destrucción a la propiedad. La garantía específicamente excluye la reutilización del CLIP ROCKSTEADY®.

LAS PAUTAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CLIP ROCKSTEADY® EN LA PÁGINA UNO DE ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁN SEGUIR CUIDADOSA Y COMPLETAMENTE.

Opción Legal

Todas las disputas con respecto a las Reclamas de Garantía se resolverán en los tribunales Federales o Estatales del Estado de Pensilvania que habrán de tener jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa.

Hay información adicional y un video de instalación disponible en:

www.rocksteadyclip.com

Para Atención al Cliente comuníquese con nosotros

Por correo electrónico: mail@rocksteadyclip.com

Por teléfono: 1-877-RCKSTDY o 1-877-725-7839

Por correo: RockSteady, LLC 112 N. Cedar St. Lititz, PA 17543

©2009 RockSteady, LLC, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Patente en Trámite #11/953.546 Hecho en EE.UU.

La información que se contiene en este documento reemplaza y actualiza todas las pautas e instrucciones previas de instalación y documentación de garantía para el Clip RockSteady® rev.002 9-2-09. RockSteady, LLC